

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FIRMWARE ΔΕΚΤΗ

Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον δέκτη με την έκδοση **V5.26**, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αντιγράψτε τα αρχεία **SpectraPrecisionLoaderSetupV9\_9\_0.exe**, **sp60\_upgrade\_v5.26.tar** στον υπολογιστή σας, από τη διεύθυνση

<https://srv.jgc.gr/Downloads/SP60%20v5.24/>

2. Εγκαταστήστε το λογισμικό **SpectraPrecisionLoaderSetupV9\_9\_0.exe**

3. Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μέσα στο SP60

4. Ενεργοποιήστε το SP60

5. Συνδέστε το SP60 στον υπολογιστή με το καλώδιο USB

6. Εκτελέστε το λογισμικό **Spectra Precision Loader**, επιλέξτε τη θύρα COM που αντιστοιχεί στο καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί **Upgrade**

7. Επιλέξτε πρώτα το αρχείο **sp60\_upgrade\_v5.26.tar**

8. Πατήστε το κουμπί **Update** και περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του δέκτη.

**Σημείωση: Η συγκεκριμένη έκδοση firmware είναι major release και εγκαθίσταται εφόσον ο δέκτης διαθέτει ενεργό maintenance.**